

Air Top Evo 40/55

Автономний повітряний опалювач



Оновлена модель Air Top Evo забезпечує підвищений комфорт, безпеку та більшу теплову потужність для вантажних автомобілів. Повітряний обігрівач швидко та ефективно обігріває кабінку водія та вантажні відсіки.

Нова система керування значно знижує енергоспоживання та рівень шуму. Автоматична компенсація висоти тепер є стандартною функцією. Модель Air Top Evo - це економічно вигідне рішення для дооснащення, оскільки встановлюється швидко та просто.

За потреби є опція використання двох опалювачів одночасно (Air Top Evo System).

Ключові переваги:

- Потужність обігріву 4,0/5,5 кВт
- Швидкий нагрів і тиха, рівномірна робота завдяки регулюванню теплової потужності та паливному насосу DP42
- Низьке енергоспоживання
- Широкий вибір функцій безпеки та комфорту
- Придатний для тривалого обігріву
- Підходить для використання у вантажних авто, що перевозять небезпечні вантажі (ADR)
- Автоматична компенсація висоти до 2 200 м над рівнем моря - у стандартній комплектації
- Доступна високогірна версія High Altitude (до 5 500 м над рівнем моря)



**MADE IN
GERMANY**



Технічні характеристики

	Air Top Evo 40			Air Top Evo 55		
	Дизель		Бензин	Дизель		Бензин
ECE Approval Number ECE ECE R122 (Heating System)	E1 00 0385			E1 00 0386		
ECE Approval Number ECE ECE R10 (EMC)	E1 05 5529					
Теплова потужність, діапазон регулювання / турбо режим (кВт)	1.5 – 3.5 / 4.0*		1.7 – 3.5 / 4.0*	1.5 – 5.0 / 5.5**		1.7 – 5.0 / 5.5**
Витрата пального, в режимі регулювання / турбо режим (л / год)	0.18 – 0.43 / 0.49*		0.25 – 0.51 / 0.54*	0.18 – 0.61 / 0.67**		0.25 – 0.70 / 0.80**
Номінальна напруга (В)	12	24	12	12	24	12
Енергоспоживання, в режимі регулювання / турбо режим (Вт)	15 – 40 / 55*			15 – 95 / 130**		
Продуктивність вентилятора при опорі 0,5 мбар, в режимі регулювання / турбо режим (м³/год)	132 / 140*			200 / 220**		
Тип палива***	Дизель EN 590 B100 FAME EN 14214 HVO DIN EN 15940		E0-E10 EN 228	Дизель EN 590 B100 FAME EN 14214 HVO DIN EN 15940		E0-E10 EN 228
Діапазон робочих температур (°C)	-40 до +40					
Розміри Д x Ш x В (мм)	423 x 148 x 162					

* Турбо режим («Boost») можливий протягом максимум 6 годин. ** Турбо режим («Boost») можливий протягом максимум 30 хвилин. *** Інші види пального - за запитом.

Комплект поставки

- Опалювач
- Паливний насос DP42
- Кріпильні матеріали
- Технічна документація

Монтажний комплект

- Електропроводка
- Забір повітря / система відводу відпрацьованих газів
- Паливопровід
- Елементи кріплення для монтажу

Елементи керування

ThermoConnect

- Керування опалювачем за допомогою смартфона (Android,iOS), GPS, e-Sim
- Окрема кнопка ввімкнення в транспортному засобі з вбудованим датчиком температури
- Програмований календар
- Обігрів до заданої температури для обраного часу відправлення



UniControl

- Кольоровий LED дисплей
- Календар (3 таймери запуску на кожен день тижня, до 7 днів)
- Сумісний з ADR
- Монтаж в універсальний слот



MultiControl HD

- Кольоровий LED дисплей
- Календар (3 таймери запуску на кожен день тижня, до 7 днів)
- Легкий монтаж без необхідності втручання в панель приладів
- Діагностичний інтерфейс для Webasto Thermo Test



Механічний елемент керування

- LED індикатор стану
- Безступеневе регулювання потужності обігріву
- Сумісний з ADR
- Встановлюється в панель приладів (потрібен монтажний отвір 49x55 мм)



Air Top Evo System

До 11 кВт потужності обігріву шляхом з'єднання двох опалювачів



webasto-ua.com

ТОВ "Термо Проджектс Україна"
м. Бровари, 6-р Незалежності, 20
тел.: 044 503 3176
office@webasto-ua.com