

# Cool Top Trail 20G/24G/28G/28V/34G/36V/35G

## Надахова система кондиціонування



### Для ідеального клімату у вашому будинку на колесах

Кондиціонери Cool Top Trail підходять для використання у фургонах і кемперах довжиною до 10 м. Завдяки великим теплообмінникам вони забезпечують високу ефективність і продуктивність. Їх надійність і висока охолоджувальна продуктивність вже підтверджена в умовах спекотного австралійського літа з температурами до +50 °C. У стандартній комплектації пристрої оснащені функцією обігріву, яка також має високу потужність і забезпечує роботу навіть за низьких зовнішніх температур до -5 °C.

Висока продуктивність при низькому рівні шуму дозволяє відпочивати та розслаблятися всередині транспортного засобу, не турбуючи сусідів у кемпінгу. Використання високоякісних компонентів гарантує тривалий термін служби з мінімальними витратами на обслуговування.

Корпус пристроїв виготовлений зі стійкого до УФ-випромінювання пластику, що робить його міцним, але водночас легким. Керування здійснюється за допомогою зручного пульта дистанційного керування,

### Ключові переваги:

- Потужні блоки з великою продуктивністю охолодження та обігріву
- Тепер з екологічно безпечним холодоагентом R32 з надзвичайно низьким показником GWP — лише 675
- Міцні, легкі та малошумні
- Широкий діапазон робочих температур від -5 до 50 °C
- Низький профіль і компактна конструкція
- Простий монтаж
- Моделі 28V і 36V з технологією змінної швидкості компресора (Variable Speed Compressor Technology)
- Доступний інтерфейс CI-Bus

який дозволяє отримати доступ до всіх функцій кондиціонера прямо з обідньої зони, сидіння або ліжка. Окрім охолодження та обігріву, пристрої мають низку додаткових функцій, таких як осушення повітря, таймер і режим сну.



Recreational  
vehicle

## Технічні характеристики:

Cool Top Trail	20G	24G	28G	28V	34G	36V	35G
Холодопродуктивність (Вт)	2.000	2.400	2.800	2.800	3.400	3.600	3.500
Потужність обігріву (Вт)	2.000	2.400	2.600	2.600	3.200	3.300	3.500
Номинальна напруга (В) / частота	230~ / 50						
Номинальний струм (режим охолодження)	3	4.2	5.0	4.8	5.8	6.4	5.2
Номинальний струм (режим обігріву)	2.6	3.8	4.8	4.8	5.4	6.2	5.1
Діапазон робочих температур (°C)	-від 5 до 50						
Товщина даху (мм)	25 – 85		25 - 70	25 - 70	25 – 70	25 - 70	25 - 70
Виріз у даху (мм)	400 x 400 (360 x 360 з опційною перехідною рамкою)						
Розміри зовнішнього блоку (мм)	1.002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	855 x 657 x 215	1.122 x 850 x 223	1.122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Розміри внутрішнього блоку (мм)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	557 x 536 x 43
Загальна вага (кг)	30.3	31.3	36	34.9	48.5	41.9	38.3



Cool Top Trail 20G/24G



Cool Top Trail 28G/28V



Cool Top Trail 34G/36V



Cool Top Trail 35G



## Елементи керування



Пульт керування



Пульт керування  
(тільки версії V)

