

Webasto Cool Top Trail 20/24/34

Надахова система кондиціювання



Cool Top Trail 20/24



Cool Top Trail 34



Пульт дистанційного керування

Для ідеального клімату в вашому кемпері

Кондиціонери Cool Top Trail спеціально розроблені для використання в будинках на колесах і кемперах довжиною до 10 м. Завдяки унікальним розмірам, теплообмінники мають високу ефективність та продуктивність.

Ці кондиціонери вже зарекомендували себе в умовах дуже спекотного австралійського літа, з температурами до +50°C. Кондиціонери також оснащені функцією опалення, яка працює при температурах до -5°C.

Висока холодопродуктивність та низький рівень шуму дозволяє відпочивати, насолоджуватись комфортом, не заважаючи вашим сусідам в кемпінгу. Високоякісні компоненти забезпечують тривалий термін служби з мінімальними витратами на обслуговування.

- Найнижчий кондиціонер серед аналогів
- Висока потужність кондиціювання та опалення
- Надійний, легкий, компактний дизайн
- Низький рівень шуму
- Працює при температурі від -5 до +50 °C
- Простий монтаж в отвір для люку 400x400 мм (360x360мм опційно)

Корпус виготовлений з UV стабілізованого поліпропілену, що робить його надійним та легким. Зручний пульт дистанційного керування дозволяє легко користуватись всіма функціями кондиціонера. Окрім кондиціювання та опалення, пристрій має різні додаткові функції, такі як осушення, таймер і функція сну.

Технічні характеристики

	Cool Top Trail 20	Cool Top Trail 24	Cool Top Trail 34
Холодопродуктивність, (Вт)	2,000	2,400	3,400
Теплова потужність (Вт)	2,000	2,400	3,000
Номинальна напруга / частота (В) / (Гц)	230~ / 50		
Номинальний струм (режим кондиціонування)	3	4.2	5.8
Номинальний струм (режим опалення)	2.6	3.8	5.4
Максимальний струм	3.5	4.5	7.4
Діапазон робочих температур (°C)	від -5 до +50		
Товщина даху (мм)	25 – 85		25 – 70
Розміри отвору в даху (мм)	400 x 400 (360 x 360 з опційною рамкою)		
Розміри зовнішнього блоку (мм)	1,002 x 566 x 215		1,122 x 850 x 223
Розміри внутрішнього блоку (мм)	557 x 536 x 43		575 x 515 x 49
Вага (кг)	30.8	31.8	48
Хладагент	R407c		