

Webasto Air Top 2000 STC / Evo 40 (55)

Автономні повітряні опалювачі



Автономний повітряний опалювач Webasto Air Top призначений для обігріву відсіків екіпажу та десанту, а також для обігріву вантажних відсіків, без запуску двигуна. Опалювач має власну систему паливостачання - з баку транспортного засобу або додаткового бачка для пального. Забір повітря для горіння і виведення вихлопних газів проводиться ззовні. Використання найсучасніших технологій, висока якість складання і наявність декількох систем контролю забезпечують максимальну надійність і повну безпеку роботи опалювачів.

- Підтримання оптимальної температури всередині транспортного засобу, коли двигун вимкнений і коли працює
- Економність (опалювач 2 кВт за 20 год. безперервної роботи споживає менше ніж 4 л пального)
- Потужність до 11 кВт (2 опалювачі однієї модифікації AT Evo 40 або AT Evo 55 можуть бути об'єднані в єдину систему з одним елементом керування)
- Компактний дизайн
- Низький рівень шуму
- Німецька якість



Технічні характеристики

Опалювач		Air Top 2000 STC		Air Top Evo 40		Air Top Evo 55	
Пальне		Дизпаливо	Бензин	Дизпаливо	Бензин	Дизпаливо	Бензин
Теплова потужність (кВт)	Діапазон регулювання /Турбо режим	0,9 - 2,0		1,5 - 3,5 /4,0*	1,7 - 3,5 /4,0*	1,5 - 5,0 /5,5**	1,7 - 5,0 / 5,5**
Витрати пального (л/год.)	Діапазон регулювання /Турбо режим	0,12 - 0,24	0,14 - 0,27	0,18 - 0,43 /0,49	0,25 - 0,51 /0,58	0,18 - 0,61 /0,67	0,25 - 0,73 /0,80
Номінальна напруга (В)		12/24	12	12 / 24	12	12 / 24	12
Споживана потужність (Вт)	Діапазон регулювання /Турбо режим	14 - 29		15 - 40 /55		15 - 95 /130	
Продуктивність вентилятора (м³/ од.), при опорі 0,5мБар	Діапазон регулювання /Турбо режим	93		макс. 132 /140		макс. 200 /220	
Діапазон робочих температур (°C)		від -40 до +40					
Габаритні розміри (мм)	Д x Ш x В	311 x 120 x 121		423 x 148 x 162			
Вага (кг)		2,6		5,9			

* Досягнення максимальної потужності можливо (макс. 6 год.)

** Досягнення максимальної потужності можливо (макс. 30 хв.)

Елементи керування

■ Регулятор температури

Просте керування, бюджетна версія



■ Таймер MultiControl HD

Регулювання температури, 3 програми для кожного дня тижня (в цілому до 21 програми), відображення стану роботи, таймеру та помилок



■ Таймер UniControl NEW

Автоматичне розпізнавання підключеного опалювача, зміцнена конструкція, функціонал таймеру MultiControl HD

