

# МОБІЛЬНИЙ ОПАЛЮВАЧ FAN-40/55

Автономні повітряні опалювачі в мобільному виконанні



- Просте встановлення бажаного рівня нагріву та його автоматичне підтримання
- Економність (близько 0,3 л/год)
- Автономність (близько 30 годин роботи на повністю зарядженому акумуляторі)
- Інтегроване резервне джерело живлення (12В/4Аг)
- Легкий алюмінієвий корпус
- Компактний дизайн
- Низький рівень шуму
- Німецька якість

Мобільний повітряний опалювач МО-40(55) призначений для обігріву палаток, тентів, технічних та стаціонарних приміщень розміром до 10 кв.м. та висотою не більше 2,5м. Для використання опалювача необхідне джерело живлення 12В. Опалювач має власний, вбудований, паливний бак (5л). Для розміщення опалювача безпосередньо в приміщенні, передбачена можливість подовження системи виведення вихлопних газів. Використання найсучасніших технологій висока якість комплектуючих та складання забезпечують максимальну надійність і повну безпеку роботи опалювачів.

Примітка: Опалювач має інтегровану систему аварійного живлення для забезпечення безпечного завершення роботи опалювача у разі не запланованого відключення основного електроживлення (перешкоджання виходу з ладу опалювача)

## Автономні повітряні опалювачі в мобільному виконанні

## Технічні характеристики

| ОПАЛЮВАЧ                                                  |                                      | FAH 40            | FAH 55           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| Пальне                                                    |                                      | Дизпаливо         | дизпаливо        |
| Теплова потужність (кВт)                                  | Діапазон регулювання/<br>Турбо режим | 1,5-3,5/4,0*      | 1,5 - 5,0 /5,5** |
| Витрати пального (л/год.)                                 | Діапазон регулювання/<br>Турбо режим | 0,18- 0,43 / 0,49 | 0,3 - 0,65 /0,8  |
| Номінальна напруга (В)                                    |                                      | 12                | 12               |
| Споживана потужність (А)                                  | Діапазон регулювання/<br>Турбо режим | 4 - 20            | 6 - 20           |
| Продуктивність вентилятора<br>(м3/од.), при опорі 0,5мБар | Діапазон регулювання/<br>Турбо режим | макс. 132 /140    | макс. 200 /220   |
| Діапазон робочих температур (°C)                          |                                      | від -40 до +40    |                  |
| Габаритні розміри (мм)                                    | Д x Ш x В                            | 507 x 325 x 260   |                  |
| Вага з порожнім баком (кг)                                |                                      | 9,5               |                  |
| Об'єм паливного бака (л)                                  |                                      | 5                 |                  |

\* Робота на максимальній потужності можлива (макс. 6 год.)

**\*\* Робота на максимальній потужності можлива (макс. 30 хв.)**

## Елементи керування



Регулятор температури

