

Webasto Thermo Pro 50 Eco

Компактний рідинний опалювач для транспорту



Опалювач Thermo Pro 50 Eco спеціально розроблений для легких вантажівок, комерційного транспорту середньої вантажопідйомності та машин спецпризначення. Завдяки компактним розмірам і своїй вазі, опалювач може бути встановлений в транспортний засіб з обмеженим простором для монтажу.

Потужний рідинний опалювач попередньо прогріває двигун транспортного засобу до оптимальної температури, що усуває холодний старт та збільшує оперативну готовність двигуна й термін його служби, а також розморожує вітрове скло та, як наслідок, підігріває повітря в салоні авто.

- Автономний опалювач потужністю від 2,5 до 5 кВт
- Найлегший в своєму класі з вагою 2,2 кг
- Компактний дизайн
- Висока продуктивність
- Скорочення витрат палива за рахунок уникнення холостого ходу двигуна
- Автоматичне регулювання подачі об'єму повітря в камеру згорання відповідно до висоти над рівнем моря до 3,5 тис. м
- Німецька якість



Вантажівки



Фургони



Буд. і с/г техніка



Військова техніка

Машини
спецпризначення

Технічні характеристики

		Thermo Pro 50
Номер офіційного схвалення ECE	ECE R122 (heater)	E1 00 0334
	ECE R10 (EMC)	E1 04 6271
Відповідність стандартам		MIL-STD-461F (Ground Army)
Теплова потужність (кВт)	Часткове - повне навантаження	2,5 - 5,0
Витрати пального (л/год.)	Часткове - повне навантаження	0,3 - 0,65
Номінальна робоча напруга (В)		24
Споживча потужність (Вт) без циркуляційного насосу	Часткове - повне навантаження	28 - 46
Пальне		Дизпаливо EN 590, зимове дизпаливо до 30 % PME EN 14214, пічне паливо (ЕІ), F34, F54, F58, F63*
Діапазон робочих температур (°C)		від -40 до +80
Розміри ДхШхВ (мм)		218 x 91 x 147
Вага (кг)		2,2

Технічні характеристики циркуляційного насоса

		U4847 econ
Об'єм прокачуваної рідини (л/год.)		500
Споживча потужність (Вт)		3,6 - 13,9
Розміри ДхШхВ (мм)		96 x 75 x 80
Вага (кг)		0,28

Елементи керування

■ Кнопка

Ввімкнення/вимкнення, індикація роботи опалювача



■ Таймер MultiControl HD

Регулювання температури, 3 програми для кожного дня тижня (в цілому до 21 програми), індикатор стану роботи, таймеру та помилок

■ Таймер UniControl **NEW**

Автоматичне розпізнавання підключеного опалювача, зміцнена конструкція, функціонал таймеру MultiControl HD

