Webasto Thermo Top Pro 120 / 150

Потужні автономні рідинні опалювачі для транспорту

Рідинні опалювачі Thermo Top Pro 120 та Thermo Top Pro 150 є новим поколінням високоефективних рідинних опалювачів в категорії потужності 12 та 15 кВт. Кожен з потужних опалювачів доступний в версіях 12В та 24В та ідеально підходить для використання в техніці спеціального призначення, вантажних автомобілях, мікроавтобусах, будівельних машинах та сільськогосподарській техниці.

Опалювачі оснащені інноваційною концепцією пальника та інтелектуальною системою діагностики та захисту. Датчики відстежують темепартуру відпрацьованих газів та охолоджуючої рідини та постійно передають їх значення до блоку керування. Однією з нових функцій опалювачів даного діапазону потужностей є автоматична висотна кореція, що забезпечує повну потужність опалення до висоти 3500 метрів над рівнем моря. Також компактний розмір та легка вага дають можливість встановлення опалювача в транспортний засіб з обмеженим простором для монтажу.

- **Автономні опалювачі потужністю 12–15 кВт**
- **Придатний для використання в транспортних засобах що призначені для перевезення небезпечних вантажів**
- **Блок керування та всі під'єднання з однієї сторони**
- **Автоматична висотна корекція до 3500 м над рівнем моря**
- **Більше захистних та діагностичних функцій**
- **Нова потужна рідинна помпа U4850 для охоплення всіх складних застосувань Низькій**
- **рівень шкідливих викидів**
- **Дизельне пальне (включаючи відновлювальні сорта пального, такі як HVO та GtL)**
- **Німецька якість**

Вантажівки | Комерційний транспорт | Автобуси | Рейковий транспорт | Будівельна та сільськогосподарська техніка | Військова техніка | Спеціальний транспорт

Технічна специфікація

Параметри	Thermo Top Pro 120	Thermo Top Pro 150
Теплова потужність, кВт	12	15
Споживання пального, кг/год	1.37	1.45
Номінальна напруга живлення, В	12/24	
Споживання енергії без врахування рідиної помпи U4850, Вт	80	100
Тип пального	Дизельне DIN EN 590, мазут (EL) DIN 51603,B30 DIN E 14212, HVO / GtL DIN EN 15940	
Діапазон робочих температур, °C	-40 до +80	
Габаритні розміри L x W X H, мм	470 x 200 x 200	
Вага, кг	11	

Рідинна помпа U4850	
Об'єм прокачуваної рідини при опорі 0.56 бар, л/год	1,500
Вага, кг	0.66
Габаритні розміри, мм	117.8 x Ø 80

Елементи керування

- **Кнопка**

Ввімкнення/вимкнення, індикація роботи опалювача

- **Таймер MultiControl HD**

Регулювання температури, 3 програми для кожного дня тижня (в цілому до 21 програми), індикатор стану роботи, таймеру та помилок

- **Таймер UniControl** NEW

Автоматичне розпізнавання підключеного опалювача, зміцнена конструкція, функціонал таймеру MultiControl HD

ТОВ «Термо Проджектс Україна»
тел.: (044) 503-31-76
м. Бровари, Бульвар Незалежності, 20
07400
Україна

www.webasto.ua